

COMPRESSEUR DE 50 L

- Admission d'air de 412 L/min
- Pression maximum au travail : 8 bar
- Moteur puissant de 3,0 CV
- Volume de la cuve 50 L
- Ce compresseur à 2 cylindres a une forte capacité d'admission d'air
- Deux manomètres permettent de régler la pression de travail de façon optimale
- Changement rapide d'outil grâce à 2 raccords rapides
- Déplacement facile grâce à ses roues et sa poignée
- Livré avec 250 ml d'huile pour compresseur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	720 x 420 x 740 mm
Volume de la cuve	50 L
Pression maxi.	8 bar
Admission d'air	412 L/min
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	2200 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	41 / 45,5 kg
Dimensions de l'emballage	770 x 380 x 735 mm
Référence	5906101901
Gencod	4046664020103
Container de 20'	135 pièces
Container de 40'	270 pièces
Container de 40' HC	270 pièces

EXEMPLES D'APPLICATIONS
CONVIENT POURCloueuse/
AgrafeuseVisseuse
à chocPistolet de
peinturePistolet de
gonflage homologuéPonceuse
pneumatique

Clé à cliquet

Marteau burineur
pneumatiquePistolet de
sablage

Le grand volume d'air permet de réaliser des travaux de longues durées en clouage et en agrafage



La puissance et le débit d'air élevé du compresseur permettent le remplacement d'une roue sans effort



DÉTAILS DU PRODUIT

8 bar de pression



412 L/min d'admission d'air



2 x raccords rapides



Volume de la cuve 50 L



Transportable



Peu d'entretien

